



Snabbmontage med 10 mm spalt mellan panelerna
 Solpanelerna hängs av en man på plats (B och D) och låses med övre plåtflik (A)
 Uttag för kabelfixering
 Kabelgenomföring med gummi (C)
 Fäste för optimerare, utviksbara inkl självgående skruv M8 (E)
 Anpassad för kylslinga
 Kombinera med FIEDLER SYSTEM Fasadpanel 40600.

Garanti:

Gäller 30 år hållfasthetsgaranti. Gäller material, konstruktionsberäkningar samt korrosion som påverkar hållfastheten.
 Garantin gäller alla snözoner och vindlast 26m/s.
 Garantin gäller total uppbyggnad av skadan inkl paneler och arbete.
 Garantin gäller ej vid naturkatastrofer och tromber.
 Garantin gäller ej markbetingade skador.
 Försäkringsbolag: IF Försäkringar

Konsol för fasad eller takmontage med ventilationsspalt
 Skruvas på vägg och limmas på tak
 Anläggningsyta: Ca 0,13 m² / panel
 Systemvikt: 13 kg/m²
 Punktbelastning: 0,28 kPa, Snözon 3: 65 kPa (Panel: 2400x1134)
 Korrosionsklass: C3 alt C5
 Solpanel: Anpassas till alla storlekar
 Monteras i panelens montagehål på undersidan
 Vikt: 4 kg/panel

Design.by JF	Drawn.by JF	Weight gram 4000 g	State Approved	General Tolerance ISO2768m	Finish
Fiedler Innovations Int AB Kolonivägen 63 371 54 KARLSKRONA www.markspjutet.se			Fasad montage Solpanel		Date 2025-04-05
			FIEDLER MarkSpjut		Scale 1:20
					Article no/Draw. no 40574
					Rev.